

ITA 40

TENDIREGGIA PNEUMATICI PER REGGIA IN ACCIAIO CON SIGILLO



SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza	350 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	170 mm
Peso	4 Kgs

ALIMENTAZIONE

Pressione di lavoro	5.5 - 7 bar / 78-99 psi
Consumo d'aria	12 L/s - 25 cuft/min

PRESTAZIONI

Tensione max. reggia	3000N - 4500N - 6.5bar-92psi
Velocità tensionamento	5mt/m 4500N - 7mt/m 3000N
Tipo chiusura	Sigillo singola graffata
Resistenza chiusura	80% del carico di rottura
Rapporto trasmissione	-

* variabile in funzione del tipo di reggia

MODELLI

CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T401321	ITA40 - 13mm -3000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401621	ITA40 - 16mm -3000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401921	ITA40 - 19mm -3000N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401331	ITA40 - 13mm -4500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401631	ITA40 - 16mm -4500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm
T401931	ITA40 - 19mm -4500N	R 850N/mm ²	0.4mm - 0.8mm
		R 1100N/mm ²	0.4mm - 0.63mm

 **BESTRAP**
La reggetta

Praim S.r.l.
www.praimsrl.com

Via Don Giovanni Minzoni
23844 Sirone (LC)

T: +39 031 875019
F: +39 031 851704

@: info@praimsrl.com
PEC: praimsrl@enetpec.it

a company of



GALBIATI FAMILY