

ITA 44

TENDIREGGIA PNEUMATICO PER REGGIA IN ACCIAIO CON SIGILLO



SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Lunghezza	340 mm - 13.4" (230 mm - 9.05")
Larghezza	115 mm - 4.5"
Altezza	90 mm - 3.5" (270 mm - 10.6")
Peso	4,3 Kg - 9,5 lbs (4.4 Kg - 9.7 lbs)

ALIMENTAZIONE

Pressione di lavoro	5.5-7 bar / 78-99 psi
Consumo d'aria	12 L/s - 25 cuft/min

PRESTAZIONI

Tensione max. reggia	15000N - 6 bar - 87 psi
Velocità tensionamento	6mt/m
Tipo chiusura	-
Resistenza chiusura	-

MODELLI

CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T449942	ITA44 - 19/25/32mm	R 850 - 1100N/mm ²	0.6mm 0.024" 1.1mm 0.043"
T44SP	ITA44 SP - 19/25/32mm	R 850 - 1100N/mm ²	0.6mm 0.024" 1.1mm 0.043"



DISPONIBILE ANCHE NUOVO
DESIGN INCLINATO
PER COILS (SP)



 **BESTRAP**[®]
La reggetta

Praim S.r.l.
www.praimsrl.com

Via Don Giovanni Minzoni
23844 Sirone (LC)

T: +39 031 875019
F: +39 031 851704

@: info@praimsrl.com
PEC: praimsrl@enetpec.it

a company of



GALBIATI FAMILY