

ITA 61

REGGIATRICE PNEUMATICA A BASSA PRESSIONE PER REGGIA IN ACCIAIO CON SIGILLO



SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI	
Lunghezza	430 mm - 16.9"
Larghezza	260 mm - 10.2"
Altezza	310 mm - 12.2"
Peso	11.3 kgs - 25 lbs
ALIMENTAZIONE	
Pressione di lavoro	4,5 - 7 bar / 65 - 99 psi
PRESTAZIONI	
Tensione max. reggia	7000 N 4,5 bar - 65 psi 9000 N - 15000 N - 6,5 bar - 95 psi
Velocità tensionamento	12mt/m @ 7000 N 5 mt/m @ 9000 N 4 mt/m @ 15000 N
Tipo chiusura	Sigillo doppia graffata
Resistenza chiusura	80% del carico di rottura*

* variabile in funzione del tipo di reggia

MODELLI			
CODICE	TIPO	REGGIA	SPESSORE
T611943	ITA 61-19mm-9000N	R 850N/mm ²	0.6mm 0.024" - 1.0mm 0.039"
		R 1100N/mm ²	0.63mm 0.025" - 0.8mm 0.031"
T612543	ITA 61-25mm-15000N	R 850N/mm ²	0.6mm 0.024" - 1.0mm 0.039"
		R 1100N/mm ²	0.63mm 0.025" - 0.8mm 0.031"
T613243	ITA 61-32mm-15000N	R 1100N/mm ²	0.6mm 0.024" - 1.0mm 0.039"
		R 1100N/mm ²	0.63mm 0.025" - 0.8mm 0.031"

 **BESTRAP**
La reggetta

Praim S.r.l.
www.praimsrl.com

Via Don Giovanni Minzoni
23844 Sirone (LC)

T: +39 031 875019
F: +39 031 851704

@: info@praimsrl.com
PEC: praimsrl@enetpec.it

a company of



GALBIATI FAMILY