

EVO STATION

Carrello porta reggetta BESTRAP® Acciaio, PET e PP

Una vera e propria stazione di reggiatura manuale, completo di unità di trattamento aria compressa e bilanciatore per la reggiatrice pneumatica.

Dispenser for BESTRAP® Steel, PET and PP strapping

A complete manual strapping workstation, with compressed air treatment unit and balancer for pneumatic strapping machine.

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dati pneumatici e dimensioni / Pneumatic data and dimensions

Alimentazione aria <i>Air supply</i>	1/4" diretta su unità F.R.L. (filtro, regolatore, lubrifica) <i>1/4" unit F.R.L. (filter, pressure adjustment and lubricator)</i>
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	min. 5 bar / max. 7 bar <i>min. 5 bar / max. 7 bar</i>
Lunghezza <i>Length</i>	min 130 - max 190 cm (regolabile in 5 stadi) con oscillazione 45° <i>min 130 - max 190 cm (adjustable in 5 stages) with 45° oscillation</i>
Altezza <i>Height</i>	225 cm <i>225 cm</i>
Base <i>Base</i>	105 x 67 cm <i>105 x 67 cm</i>
Ruote <i>Wheels</i>	4 ruote piroettanti con cuscinetti a sfera <i>4 swivel wheels with ball-bearing</i>
Peso totale <i>Total weight</i>	100 kg <i>100 kg</i>

PRODOTTO <i>Product</i>	REGGETTA <i>Strapping</i>	BILANCIATORE <i>Balancer</i>	ROTOLO <i>Roll</i>
EVO STATION P6	PET/PP	3 - 6 Kg	Standard
EVO STATION S6	ACCIAIO/Steel	3 - 6 Kg	RW* - OW
EVO STATION S14	ACCIAIO/Steel	9 - 14 Kg	RW* - OW
EVO STATION S30	ACCIAIO/Steel	22 - 30 Kg	RW* - OW

* È possibile inserire due rotoli RW insieme

* It is possible to insert two RW rolls together



Carrello EVO removibile in caso di utilizzo senza station.

EVO dispenser removable in case of use without station.



Unità F.R.L. (filtro, regolatore, lubrifica)

Uniti F.R.L. (filter, pressure adjustment and lubricator)



Braccio regolabile in 5 stadi (min 130-max 190 cm)

Adjustable arm in 5 stages (min 130-max 190 cm)



Bilanciatore
Balancer

Praim
"Let's strap together"