

## ITA 25

TENDIREGGIA PER PLASTICA IN PP E PET > BATTERIA

### Tendireggia a batteria Per reggia da 16mm / 19mm

ITA 25 è il tendireggia a batteria, studiato per reggetta in PP ePET da 16 mm e 19 mm.

Leggera, ben bilanciata, ergonomica e di facile utilizzo anche con una sola mano, la reggiatrice ITA 25 può essere utilizzata in tre differenti modalità di funzionamento:

Manuale, Semi-automatica e completamente Automatica.

Il tendireggia ITA 25 è dotato di 2 motori Brushless per garantire bassa manutenzione, alta velocità e un controllo elettronico notevolmente migliorato.

La batteria 3.2Ah Litio-Polimeri dedicata, ad alta efficienza e di lunga durata, garantisce un elevato numero di cicli di lavoro per singola carica, senza alcun effetto-memoria sulla batteria.

Il tendireggia sfrutta la tecnologia di saldatura a vibrazione che garantisce un'alta efficienza di tenuta, non necessitando l'utilizzo di nessun sigillo metallico

Lo strumento trova applicazione in molti campi, dal legno all'industria, dall'acciaio alla logistica, all'edilizia, o per qualsiasi altra possibile necessità di reggiatura.

ITA 25 è il tendireggia a batteria per reggia in plastica a 360 °.



#### FEATURES

3 Modalità Operative:  
Automatica / Semi Automatica / Manuale  
Facile da usare  
Pannello di controllo digitale  
2 Motori Brushless

#### BENEFITS

Tensionamento regolabile su ampia scala  
(500N-5500N)  
Leggero e ben bilanciato  
Utilizzabile con una sola mano  
Facile accesso alle parti ad usura  
Motori robusti e ben protetti

#### DATI TECNICI

<b>Dimensioni</b>	300 x 150 x 160 mm 11.8" x 5.9" x 6.3"
<b>Peso con batteria)</b>	4.5 Kg - 10 lbs

#### REGGIA

<b>Tipo</b>	Reggia PP e PET
<b>Dimensioni reggia</b>	16mm x 0,8 ÷ 1,05 mm 19mm x 0,7 ÷ 1,3 mm

#### ALIMENTAZIONE

<b>Batteria</b>	Li-Po 14.8V - 3.2Ah
-----------------	---------------------

#### PERFORMANCE

<b>Tensionamento Min.</b>	500 N
<b>Tensionamento Max.</b>	5500 N
<b>Velocità tensionamento</b>	10-12 mt/m
<b>Tipo Chiusura</b>	Saldatura a vibrazione
<b>Resistenza chiusura</b>	75% carico di rottura*

\* variabile a seconda del tipo di reggia

#### VERSIONE

COD.Prodotto	DESCRIZIONE
T2599971	ITA 25 + 1 Batteria + 1 Caricabatteria
T2599972	ITA 25 + 2 Batterie + 1 Caricabatteria
T2599973	ITA 25 + 3 Batterie + 1 Caricabatteria