Praim
"Let's strap together"

EVO 13-16

TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGIA IN PLASTICA

Tendireggia a batteria
Per reggia in PP e PET da 13mm / 16mm
Senza leva di apertura
Connessione Bluetooth & APP Mobile

EVO 13-16 è l'INNOVATIVO e RIVOLUZIONARIO tendireggia a batteria perla reggia PP & PET da 13mm e 16mm.

Leggero, ben bilanciato, ergonomico e facile da utilizzare, EVO 13-16 può lavorare in 3 diverse modalità operative: Automatico, Semi-Automatico e Manuale.

ITA EVO è stato studiato e sviluppato senza la consueta leva di apertura, garantendo un maggiore comfort durante le operazioni di reggiatura.
Con la connessione Bluetooth integrata sarà possibile impostare, controllare e aggiornare la reggiatrice, anche tramite i dispositivi mobili collegati (APP disponibile per sistemi Android e iOS).

EVO 13-16 è equipaggiato con motori Brushless che garantiscono una bassa manutenzione, alta velocità di rotazione e un migliore controllo elettronico.
Grazie alla batteria agli ioni di litio ad alta efficienza e lunga durata, sarà possibile raggiungere anche più di 400 cicli per carica, senza alcun effetto memoria sulla batteria.

ITA EVO trova applicazione in svariati campi, dall'industria del legno a quella del cartone, dall'acciaio alla logistica al'edilizia, e con l'utilizzo della nuova modalità "SOFT" tutte le applicazioni leggere non saranno piùun problema.

DATI TECNICI	
Dimensioni	325 x 135 x 135 mm
Peso (con batteria)	4,4 Kg

REGGIA	
Tipo	PP & PET
Larghezza	13mm / 16mm (1/2" - 5/8")
Spessore	0,5mm - 1,05mm (0.019"-0.04")
Carico a Rottura	850 - 1100 N/mm²

ALIMENTAZIONE	
Batteria	Li-Ion - 18V - 4Ah

PERFORMANCE	
Forza di Tensionamento	500 - 2500 N
Velocità Tensionamento	11 mt/m
Tipo di chiusura	Saldatura a vibrazione
Resistenza a chiusura	75% carico di rottura *variabile a seconda del tipo di reggia*

EVOLUTION & REVOLUTION

Senza leva di apertura
Connessione Bluetooth
APP Mobile dedicata
Pannello di controllo digitale
Alta velocità di Tensionamento e saldatura

FEATURES

3 Modalità operative:
Automatico / Semi Automatico / Manuale
Batteria 18V Li-Ion ad alta capacità
Tensionamento "Soft" & "Standard"

BENEFITS

Tensionamento regolabile su ampia scala (500N-2500N)
Facile da usare
Design ergonomico e perfettamente bilanciataSaldatura a vibrazione ad alta efficienza Motori robusti e ben protetti

VERSIONE

COD.Prodotto	DESCRIZIONE
T2899971	EVO 13-16 + 1 Batteria + 1 Caricabatteria
T2899972	EVO 13-16 + 2 Batterie + 1 Caricabatteria
T2899973	EVO 13-16 + 3 Batterie + 1 Caricabatteria

Praim S.r.l
www.praimsrl.com
Via Don Giovanni Minzoni
23844 Sirone (LC)
T: +39 031 875019
F: +39 031 851704
@: info@praimsrl.com
PEC: praimsrl@enetpec.it
a company of GALBIATI FAMILY

Capitale Sociale 10.400,00 € i.v. - REA Lc 197315 - Cod. Fisc. / P.IVA / Reg. Impr. Lecco 01531740130