

Rotoli da sollevare?

Scegli di farlo in modo furbo! Con il sistema di sollevamento a batteria di BEST – Battery Evo Station alzi il carico, lo trasli lungo il braccio regolabile e lo depositi nel carrello senza sforzo fisico.

Take it easy!

Heavy rolls to lift?

Do it in the smart way! With BEST Battery Evo Station, our battery-system, you can lift the load, slide it along the adjustable arm, and place it into the dispenser with no physical effort. **Take it easy!**



Via Don Giovanni Minzoni
23844 Sirone (LC)

www.praimsrl.com

info@praimsrl.com

a company of



GALBIATI FAMILY



Take it easy!

BEST
BATTERY EVO STATION

Lift smarter, not harder



Carrello portareggetta con sistema di sollevamento a batteria per BESTRAP® Acciaio e PET

Stazione di reggiatura completa dotata di un sistema di sollevamento a batteria innovativo e brevettato, per trasformare un'operazione faticosa in un gesto semplice e controllato.



Bestrap®
R70/R85/R85HE/ R95
SUPER

Bestrap®
PET

Dispenser with battery-powered lifting system for BESTRAP® Steel and PET strapping

Complete strapping station featuring an innovative patented battery-powered lifting system, designed to turn a strenuous operation into a simple, controlled movement.



watch video



Carrello EVO
removibile in caso di
utilizzo senza station.
EVO dispenser
removable in case of
use without station.

Braccio regolabile
in 5 stadi (min 130-
max 190 cm).
Adjustable arm in 5
stages (min 130-max
190 cm).

Batteria 18V 5Ah:
autonomia per un
intero turno di
lavoro, senza cavi.
18V 5Ah battery: long
endurance over a full
workshift, without
cables.

**Dispositivo di
sicurezza che arresta
subito l'argano in caso
di pericolo o guasto.**
Safety device that
immediately stops the
winch in case of danger
or malfunction.

Unità F.R.L.
(Filtro, regolatore,
lubrificatore).
Unit F.R.L.
(filter, pressure adjustment
and lubricator).

Argano:
sollevamento
assistito fino a 75 kg.
Nessuno sforzo,
massima sicurezza.
Winch:
assisted lifting up to 75
kg. Maximum safety,
effortlessly.

**Comando cablato
e intuitivo: due
tasti per gestire il
sollevamento con
precisione.**
Intuitive, wired control:
two buttons to handle
your lifting smoothly.

Bilanciatore
Balancer

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Dati pneumatici e dimensioni / Pneumatic data and dimensions

Alimentazione aria Air supply	1/4" diretta su unità F.R.L. (Filtro, regolatore, lubrificatore) 1/4" unit F.R.L. (Filter, pressure adjustment and lubricator)
Pressione esercizio Working pressure	Min. 5 bar / max 7 bar Min. 5 bar / max 7 bar
Lunghezza Length	Min 130 - max 190 cm (regolabile in 5 stadi) con oscillazione 45° 130 - 190 cm (adjustable in 5 stages) with 45° oscillation
Altezza Height	225 cm 225 cm
Base Base	105 x 67 cm 105 x 67 cm
Ruote Wheels	4 ruote piroettanti con cuscinetti a sfera 4 swivel wheels with ball-bearing
Peso totale Total weight	110 kg 110 kg


PRODOTTO Product	REGGETTA Strapping	BILANCIATORE Balancer	ROTOLO Roll
BEST EVO STATION P6	PET	3-6 kg	Standard
BEST EVO STATION S6	ACCIAIO Steel	3-6 kg	RW* - OW
BEST EVO STATION S14	ACCIAIO Steel	9-14 kg	RW* - OW
BEST EVO STATION S30	ACCIAIO Steel	22-30 kg	RW* - OW

* È possibile inserire due rotoli RW/OW insieme
* It is possible to insert two RW/OW rolls together

CONFEZIONAMENTO / Wound

RW

MONOSPIRA / Ribbon



OW

OSCILLATA / Oscillated
PESO / WEIGHT: KG. 45 +/-5

